

# FICHE TECHNIQUE

Version 9

## AT160 Ruban Toile Mate Imperméable Qualité Supérieure

### Descriptif général

Ruban toile polythène extrudée, enduit d'une finition imperméable et de l'autre côté d'une masse adhésive en résine de caoutchouc sans solvant sensible à la pression.

- Finition mate
- Facile à dérouler et à découper
- Conformable
- Très robuste
- Finition imperméable
- Bonne résistance à l'abrasion
- Adhésif non-corrosif
- Ecriture possible



### Spécifications

En conformité\* avec la norme DEF STAN 81-145 2a.

### Propriétés techniques

Valeurs moyennes

Épaisseur du ruban	0.33mm
Résistance à la rupture	85 N/cm
Allongement	8%
Adhésion sur	
Acier	3.5 N/cm
Endos	2.2 N/cm
Perméabilité à la vapeur d'eau et humidité	35g/m <sup>2</sup> /24hrs
Extrait d'eau	
PH	6.5 à 7.5
Chloride	Max 0.05% en NaCl
Sulfate	Max 0.25% en Na <sup>2</sup> SO <sub>4</sub>
Conforme à la directive RoHS	Oui
Tenue en température	-50°C à +80°C max
Température d'application	+10°C à +45°C
Température de stockage	+12°C à +25°C

### NOTE

Les chiffres indiqués sont des valeurs moyennes et ne représentent pas des valeurs MAXIMALES ou MINIMALES à utiliser comme base de spécification.

ADVANCE se réserve le droit d'améliorer les produits mais toute modification résultera de la création d'une nouvelle version de la fiche technique. Le client est tenu de vérifier, dans tous les cas, que le ruban adhésif est adapté aux applications envisagées et à tenir compte des modifications éventuelles. Veuillez vérifier que vous avez la dernière version de la fiche technique. Avant utilisation, nous encourageons le client à consulter les fiches signalétiques santé sécurité. Ces fiches sont disponibles sur simple demande auprès d'ADVANCE

### STOCKAGE

Pour les rubans adhésifs stockés en dessous de la température minimale recommandée, la température doit être ramenée progressivement à ce niveau avant utilisation. Une période de 24 heures peut être nécessaire suivant le type de ruban adhésif.

Durée du stockage : 1 an



### AFERA

Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs.

\*Coût additionnel de 35 Euros pour demande de certificat.

### Adding more to adhesive tape

Advance Tapes France S.A.S.  
7 Rue Jacques Daguerre, Z.I. Nord, 77100 Meaux, France

RCS Meaux : 303 457 741 00047  
SAS au capital de 152 449 €  
A.P.E. 4669B

Tel. 00.33.(0)1.60.38.11.00  
Fax. 00.33.(0)1.60.38.11.09  
ventes@advancetapes.com

Export Sales & Account: 00.33.(0)1.60.38.11.03  
verkauf@advancetapes.com  
www.advancetapes.com



Q05026