

FICHE TECHNIQUE

Version 6

AT175 Ruban Toile Brillante Imperméable Haute Qualité

Descriptif général

Ruban toile polyéthylène extrudé d'aspect brillant avec une masse adhésive blanche puissante en résine de caoutchouc sans solvant et sensible à la pression.

- Facile à dérouler et à découper
- Bonne résistance à l'abrasion
- Pouvoir adhésif immédiat très élevé
- Sans transfert de colle
- Finition imperméable
- Ecriture possible
- Conformable
- Adhésif non-corrosif
- Large gamme de couleurs



Propriétés techniques

Valeurs moyennes

Épaisseur du ruban	0.23mm
Résistance à la rupture	32 N/cm
Allongement	24%
Adhésion sur	
Acier	5.5 N/cm
Endos	3.5 N/cm
Perméabilité à la vapeur d'eau et à l'humidité	20g/m ² /24 hrs
Extrait d'eau	
pH	6.0 a 8.0
Chloride max.	0.01% as NaCl
Sulfate max.	0.01% as Na ₂ SO ₄
Conforme à la directive RoHS	Oui
Tenue en température	-50°C à +80°C max
Température d'application	+10°C à +45°C
Température de stockage	+12°C à +25°C

NOTE

Les chiffres indiqués sont des valeurs moyennes et ne représentent pas des valeurs MAXIMALES ou MINIMALES à utiliser comme base de spécification. ADVANCE se réserve le droit d'améliorer les produits mais toute modification résultera de la création d'une nouvelle version de la fiche technique. Le client est tenu de vérifier, dans tous les cas, que le ruban adhésif est adapté aux applications envisagées et à tenir compte des modifications éventuelles. Veuillez vérifier que vous avez la dernière version de la fiche technique. Avant utilisation, nous encourageons le client à consulter les fiches signalétiques santé sécurité. Ces fiches sont disponibles sur simple demande auprès d'ADVANCE

STOCKAGE

Pour les rubans adhésifs stockés en dessous de la température minimale recommandée, la température doit être ramenée progressivement à ce niveau avant utilisation. Une période de 24 heures peut être nécessaire suivant le type de ruban adhésif.

Durée du stockage :1 an



AFERA

Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs

Adding more to adhesive tape

RCS Meaux : 303 457 741 00047
SAS au capital de 152 449 €
A.P.E. 4669B

Advance Tapes France S.A.S.
7 Rue Jacques Daguerre, Z.I. Nord, 77100 Meaux, France

Tel. 00.33.(0)1.60.38.11.00
Fax. 00.33.(0)1.60.38.11.09
ventes@advancetapes.com

Export Sales & Account: 00.33.(0)1.60.38.11.03
verkauf@advancetapes.com
www.advancetapes.com



Q05026