

# FICHE TECHNIQUE

Version 9

## AT2002 Ruban Toile Ignifuge Haute spécification - FAR 25.853 (a)

### Descriptif général

Ruban toile couché polyéthylène laminé non propagateur de flamme enduit d'une masse adhésive spéciale en résine de caoutchouc sans solvant et sensible à la pression.

- Conforme à la norme FAR 25.853, une spécification FAA
- Résistant à la flamme
- Surface inscriptible
- Découpe facile
- Déroulement facile
- Excellent pouvoir adhésif
- Sans transfert de colle jusqu'à 4 jours après application (50°C)
- Finition imperméable
- Conformable
- Bonne résistance à l'abrasion
- Adhésif non-corrosif



### Spécification

En conformité\* avec la norme FAR 25.853.

### Propriétés techniques

Valeurs moyennes

Epaisseur du ruban	0.23mm
Résistance mécanique	38 N/cm
Allongement	45%
Adhésion sur	
Acier	6.0 N/cm
Lui-même	4.5 N/cm
Retardant à la flamme Conforme à la norme	FAR 25.853
Conforme à la directive RoHS	Oui
Tenue en température	-10°C à +60°C
Température d'application	+10°C à +40°C
Température de stockage	+12°C à +25°C

\*Coût additionnel de 35 Euros pour demande de certificat

### NOTE

Les chiffres indiqués sont des valeurs moyennes et ne représentent pas des valeurs MAXIMALES ou MINIMALES à utiliser comme base de spécification.

ADVANCE se réserve le droit d'améliorer les produits mais toute modification résultera de la création d'une nouvelle version de la fiche technique. Le client est tenu de vérifier, dans tous les cas, que le ruban adhésif est adapté aux applications envisagées et à tenir compte des modifications éventuelles. Veuillez vérifier que vous avez la dernière version de la fiche technique. Avant utilisation, nous encourageons le client à consulter les fiches signalétiques santé-sécurité. Ces fiches sont disponibles sur simple demande auprès d'Advance

### STOCKAGE

Pour les rubans adhésifs stockés en dessous de la température minimale recommandée, la température doit être ramenée progressivement à ce niveau avant utilisation. Une période de 24 heures peut être nécessaire suivant le type de ruban adhésif. Durée du stockage: 1 an



### AFERA

Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs.

### Adding more to adhesive tape

RCS Meaux : 303 457 741 00047  
SAS au capital de 152 449 €  
A.P.E. 4669B

Advance Tapes France S.A.S.  
7 Rue Jacques Daguerre, Z.I. Nord, 77100 Meaux, France

Tel. 00.33.(0)1.60.38.11.00  
Fax. 00.33.(0)1.60.38.11.09  
ventes@advancetapes.com

Export Sales & Account: 00.33.(0)1.60.38.11.03  
verkauf@advancetapes.com  
www.advancetapes.com



Q05026