

FICHE TECHNIQUE

Version 4

AT3400 Ruban PVC Noir – Isolation Electrique Haute Performance

Descriptif général

Ruban PVC enduit d'un adhésif masse adhésive en résine de caoutchouc à base de solvant (réticulé) puissant, qui peut être appliqué dans une large plage de températures.

- Retardateur de flamme
- Auto-extinguible
- Excellentes performances à basse et haute températures
- Déroulement facile
- Souple
- Conformable aux surfaces irrégulières
- Résistant à l'eau
- Bonne résistance à l'abrasion
- Résistant aux UV
- Adhésif non corrosif

Spécifications

Les normes suivantes peuvent être disponibles sur demande,
BS EN 60454-3-1/Type 11

Propriétés techniques

Valeurs moyennes

Epaisseur du ruban	0.19 mm
Résistance mécanique	30 N/cm
Allongement	200 %
Adhésion sur	
Acier	2.2 N/cm
Endos	2.0 N/cm
Perméabilité à la vapeur d'eau et à l'humidité	40g/m ² /24 hrs
Inflammabilité	Auto-extinguible
Tension de claquage	10kV
Conforme à la directive RoHS	Oui
Tenue en température	-20°C à +105°C
Température d'application	+10°C à +40°C
Température de stockage	+12°C à +25°C

*Coût additionnel de 35 Euros pour demande de certificat



NOTE

Les chiffres indiqués sont des valeurs moyennes et ne représentent pas les valeurs MAXIMALES ou MINIMALES à utiliser comme base de spécification.
ADVANCE se réserve le droit d'améliorer les produits mais toute modification résultera de la création d'une nouvelle version de la fiche technique. Le client est tenu de vérifier, dans tous les cas, que le ruban adhésif est adapté aux applications envisagées et à tenir compte des modifications éventuelles.
Veuillez vérifier que vous avez la dernière version de la fiche technique. Avant utilisation, nous encourageons le client à consulter les fiches signalétiques santé-sécurité. Ces fiches sont disponibles sur simple demande auprès d'Advance .

STOCKAGE

Pour les rubans adhésifs stockés en dessous de la température minimale recommandée, la température doit être ramenée progressivement à ce niveau avant utilisation. Une période de 24 heures peut être nécessaire suivant le type de ruban adhésif.
Durée du stockage: 1 an



AFERA

Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs.

Adding more to adhesive tape

Advance Tapes France S.A.S.
7 Rue Jacques Daguerre, Z.I. Nord, 77100 Meaux, France

RCS Meaux : 303 457 741 00047
SAS au capital de 152 449 €
A.P.E. 4669B

Tel. 00.33.(0)1.60.38.11.00
Fax. 00.33.(0)1.60.38.11.09
ventes@advancetapes.com

Export Sales & Account: 00.33.(0)1.60.38.11.03
verkauf@advancetapes.com
www.advancetapes.com



Q05026